

Routertausch

Was ist bei einem Routertausch zu beachten?

Immer wieder taucht in verschiedenen Threads das Thema **Routertausch** bzw. **Probleme nach Routertausch** auf.

Dabei kann man bei richtiger Vorgehensweise eigentlich leicht (fast) allen Problemen aus dem Weg gehen.

Neue Router werden heute i.d.R. mit anderen IP-Adressen-Voreinstellungen und anderen [WLAN](#)-Namen (SSID) als früher ausgeliefert! Das [WLAN](#)-Passwort ist in der Grundeinstellung auch ein Anderes.

Daraus resultiert natürlich, dass die Shelly sich nicht mehr im [WLAN](#) anmelden können und somit auch keinen Connect zur Cloud bekommen.

Statt nun alle Shelly umzuparametrieren, sie ggf. zu reseten und neu einzubinden, geht es viel einfacher:

- Router-Administration des neuen Routers mit Admin-Rechten öffnen
- LAN- Einstellungen wählen und das IP-Band auf die Daten des alten Routers einstellen
- DHCP-Bereich ebenfalls auf frühere Einstellungen anpassen
- [WLAN](#)-Einstellungen wählen und dort SSID, Verschlüsselungsmethode und Passwort auf die alten Einstellungen setzen
- ggf. "neue [WLAN](#)-Geräte zulassen" (oder so ähnlich) aktivieren
- Router neu starten

Jetzt werden sich alle Shelly mit dem neuen Router und ggf. der Cloud verbinden.

Viel Erfolg!  https://shelly-forum.com/lexikon/entry/123-routertausch/