

Webhook / Actions auslesen und bearbeiten Gen2/3 und Pro

Webhooks Gen2/Gen3/Pro auslesen, und mit den Grundlagen etwas ändern bei vorhandenen Actions im Gerät

Webhooks/Actions ueber HTTP Befehl

- loeschen
- umbenennen
- Namen aendern
- aktivieren/deaktivieren

[apreick](#) hat das in folgendem Thread sehr gut zusammen gefasst:

Beitrag

[RE: ShellyPlus2PM: URL im Webhook mittels Webhook.Update ändern](#)

Ich habe das mal ein wenig aufbereitet um das mal nachzulesen und anzuwenden !)

Webhooks Gen2 auslesen, also die Grundlage um überhaupt etwas ändern zu können und zu kontrollieren.

wichtig um weiter zu arbeiten ist die ID des Webhooks

List

(Quelltext, 1 Zeile)

Alle Webhooks löschen (also Vorsicht)

(Quelltext, 1 Zeile)

Bestimmte Webhooks löschen (siehe List ID) also hier die ID:1

(Quelltext, 1 Zeile)

Namen des Webhooks ändern, also hier die ID:1 in "Test_cio0_v1"

(Quelltext, 1 Zeile)

Http URL ändern im...

apreick

4. Januar 2023 um 08:19

Ein herzliches Dankeschoen dazu.